









能工基础锚索(杆)产品大全

产品型号		产品图例	施工工艺	承载板直径 (mm)	套管内径要求 (mm)	功能类型	钢绞线配用	
							钢绞线规格 (mm)	最多可配数量 (索)
永久锚杆	注浆锚	YZ-112 	压力分散注浆型	112	≥118	永久型	φ 15.2	5
	注浆锚	YZ-125 	压力分散注浆型	125	≥131	永久型	φ 15.2	6
	注浆锚	YZ-135 	压力分散注浆型	135	≥141	永久型	φ 15.2	6
	旋喷锚	YX-205 	压应力分散旋喷型	205	无需套管	永久型	φ 15.2	6
热熔式可回收锚杆	注浆锚	RZ-112 	压力分散注浆型	112	≥118	热熔可回收	φ 15.2	5
	注浆锚	RZ-125 	压力分散注浆型	125	≥131	热熔可回收	φ 15.2	6
	注浆锚	RZ-135 	压力分散注浆型	135	≥141	热熔可回收	φ 15.2	6
	旋喷锚	RX-205 	压应力分散旋喷型	205	无需套管	热熔可回收	φ 15.2	6
全数字化	注浆锚	SYZ-112 	压力分散注浆型	112	≥118	永久型+全数字化测力	φ 15.2	5
	注浆锚	SYZ-125 	压力分散注浆型	125	≥131	永久型+全数字化测力	φ 15.2	6

永久锚杆	注浆锚	SYZ-135		压力分散注浆型	135	≥141	永久型+全数字化测力	Φ 15.2	6
	旋喷锚	SYX-205		压应力分散旋喷型	205	无需套管	永久型+全数字化测力	Φ 15.2	6
全数字化热熔式可回收锚杆	注浆锚	SRZ-112		压力分散注浆型	112	≥118	热熔可回收+全数字化测力	Φ 15.2	5
	注浆锚	SRZ-125		压力分散注浆型	125	≥131	热熔可回收+全数字化测力	Φ 15.2	6
	注浆锚	SRZ-135		压力分散注浆型	135	≥141	热熔可回收+全数字化测力	Φ 15.2	6
	旋喷锚	SRX-205		压应力分散旋喷型	205	无需套管	热熔可回收+全数字化测力	Φ 15.2	6

- 备注：1、注浆锚杆使用168及以上规格的套管时，最多可组合成18索。
2、注浆锚杆可以根据地质情况在承载板前安装附加承载板。
3、常见的套管型号有122mm/133mm/146mm/168mm/183mm/194mm/219mm，壁厚为8mm/10mm/12mm/14mm。
4、导线的完整保护率≥95%。
5、智能锚杆可实现单根钢绞线实时内力测试，测试准确率≥95%。
6、永久性锚杆杆体采用2道防腐（油脂层、塑料层），可实现各部件受力状态下与外界完全隔离。

